



P560



PRESSA PNEUMATICA

CE n° IMQ AR036DM



PRESSA PNEUMATICA**PNEUMATIC PRESS****Caratteristiche tecniche****P560****Technical data**

spinta massima	kg.	570	kg.	maximum thrust
spinta pistone per bar	kg.	95	kg.	working thrust for bar
ritorno pistone per bar	kg.	80	kg.	backward stroke for bar
pressione di linea	bar	3÷6	bar	line pressure
pressione di lavoro	bar	2÷6	bar	working pressure
corsa a regolazione micrometrica	mm.	0÷60	mm.	micrometric control stroke
diametro portautensili	mm.	12x28	mm.	tool diameter
luce minima e massima	mm.	10÷160	mm.	port min and max
interasse	mm.	120	mm.	distance between centers
piano di lavoro	mm.	220x185	mm.	work table
scanalatura a "T"	mm.	8x16	mm.	"T" slot
foro base di riferimento	mm.	20	mm.	locating hole
peso totale	kg.	65	kg.	total weight

con riserve di modifiche senza preavviso - specifications are subject to change without notice

CE n. IMQ AR036DM

pressa per:

tranciare
piegare
ribadire
imbutire
fustellare
formare
imbussolare

press for:

punching
bending
riveting
drawing
cutting
forming
inserting

